



SPM-TD11855MBK-P



电机参数

额定输出功率	5.5kW
额定线电压	380V
额定线电流	21.0A
额定转速	1500rpm
最高转速	3000rpm
额定转矩	35N·m
峰值转矩	87.5N·m
反电势	118V/krpm
力矩系数	1.67N·m/A
转子惯量	11x10 ⁻³ kg·m ²
绕组(线间)电阻	0.3Ω
编码器规格(可选)	<input checked="" type="checkbox"/> 增量式 <input type="checkbox"/> 绝对值
防护等级	IP67

电机绕组动力航插座焊线定义

插座编号	A	B	C	D
绕组引线	U	V	W	PE

多摩川增量2500ppr(TS5214N8566)插座焊线常规定义

插座编号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1
信号引线	+5V 红	0V 黑	A+ 绿	B+ 蓝	Z+ 黄	A- 绿/黑	B- 蓝/黑	Z- 黄/黑	U+ 棕/黑	V+ 白/黑	W+ 灰/黑	U- 棕	V- 白	W- 灰	PE 屏蔽线

抱闸航插定义

插座编号	1	2
信号引线	24V	0V

带抱闸

标记	处数	更改文件名	签字	日期	图样标记	重量	比例
设计							1:2
审核							
工艺							
批准					共 张	第 张	

麦格米特驱动技术有限公司

标准电机外形图

SPM-TD11855MBK-P

借(通)用
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员 日 期